

### Lyftvagn 70E & 90E

L&D 70E & 90E är våra nätta och smidiga lyftvagnar med fokus på ergonomi.

Chassit på vagnarna är endast 435mm brett, vilket gör vagnarna väldigt lätta och smidiga.

Vagnarna finns i standardutförande men vi har även tagit fram branschanpassade till bl.a. storkök, arkiv och apotek.

Det finns ett stort antal standardverktyg att välja på.

Pelarna har skruvdrift och finns att få i olika höjder. Trots låg egenvikt klarar vagnarna vikter upp till 70 respektive 90kg.

För maximal säkerhet har vagnarna en inbyggd frikopplingsfunktion, som fungerar som ett kläm- och tipskydd.



### Lastbärare



V-Block




Räknevåg



Rullspjut



Kontrollvåg



## TEKNISK DATA

Masten	Totalhöjd, standard	Totalhöjd lågbyggd	Total lyfthöjd, standard	Total lyfthöjd, lågbyggd	Slaglängd
-250mm	1442	1413	1123	1094	964
Standard	1692	1663	1373	1344	1214
+250mm	1942	1913	1623	1594	1464
+500mm	2192	2163	1873	1844	1714
Min lyfthöjd standard:		139mm			
Min lyfthöjd lågbyggd:		110mm			
Totalbredd:		498mm			
Längd (utan lastflak) standard:		735mm			
Längd (utan lastflak) lågbyggd:		716mm			
Lastplan (LxB):		440x498mm			
Hjuldiameter (fram/bak) standard:		80/100mm			
Hjuldiameter (fram/bak) lågbyggd:		50/75mm			
Maxlast 70E:		70kg			
Maxlast 90E:		90kg			
Egenvikt:		33kg			
Batterispänning:		24V			
Batterikapacitet:		6,5Ah			
Material, Chassi:		Pulverlackerat stål			
Flaket kan vid behov flyttas upp 110mm i släden					