


GREEN


M E T A L L



GODSHISS

”Vårt mål är att vara den självklara helhetsleverantören av produkter och lösningar som både effektiviserar produktionen och förebygger svåra och tunga arbetsmoment”

Special är vår standard!



Alla Godshissar är byggda enligt samma standarder och principer med samma höga krav på kvalitet, driftsäkerhet och rätt arbetsmiljö.

Vi bestämmer individuellt med kunden de nödvändiga kraven för godshissens tekniska funktion och specifikation.

Godshissar har många användningsområden. En av dom vanligaste användningsområdena för en godshiss är inom lager och produktion. Godshissarna finns i två utföranden, montage mot vägg eller liknande eller som en helt fristående enhet.

Med hög anpassningsförmåga möjliggör vi alla tillämpningar inom alla branscher och logistik.

ENKELMAST GM-EHLP

- Lyftkapacitet:** **upp till 3 000kg**
 - Plattforms storlek:** **max 2 800 x 2 000mm**
 - Lyftrörelse:** **upp till 12 000mm**
 - Hastighet:** **upp till 0,15m/s**
 - Miljö:** **inom och utomhus**
- Snabb och smidig installation**


Godshiss GM-EHLP är en enkelmastig vertikal hiss för transport mellan olika nivåer.

GM-EHLP har en struktur som är fastmonterad på vägg eller stålpelare gjord av speciella konstruktionsstålprofiler där glidlager kombineras. Godshissen drivs av en hydraulcylinder med kedjeöverföring.

Godshissen kan levereras komplett med schakt och dörrar.

Kontakta Green Metall för ytterligare information.





DUBBELMAST GM-EHLP2

Lyftkapacitet:	upp till 10 000kg
Plattforms storlek:	max 9 000 x 4 000mm
Lyft rörelse:	upp till 12 000mm
Hastighet:	upp till 0,15m/s
Miljö:	inom och utomhus

Snabb och smidig installation


Godshiss GM-EHLP2 är en perfekt lösning för att flytta gods mellan olika nivåer. Hissen används inom industri, tillverkning och logistik.

Godshissen installeras på en självbärande konstruktion eller vägg. Tack vare sina kompakta dimensioner kräver godshissen inte extra maskinrum som vid en standardhiss, vilket medför stora ekonomiska besparingar.

Godshiss GM-EHLP2 består av dubbla lyftpelare, antingen mittemot varandra eller 2st bredvid varandra, beroende på lyftkapacitet och plattformstorlek.

Kontakta Green Metall för ytterligare information.





FRISTÅENDE GM-EHLPF

Lyftkapacitet:	upp till 2 000kg
Plattforms storlek:	max 2 000 x 2 000mm
Lyftförelse:	upp till 12 000mm
Hastighet:	upp till 0,15m/s
Miljö:	inom och utomhus
Snabb och smidig installation	

Godshiss GM-EHLPF är en fristående godshiss med en lätt konstruktion som inte behöver skruvas fast på någon annan konstruktion.

Fördelen med hissen är att man kan installera den mellan byggnadens golv.

Lyfthöjd, last och plattformens storlek anpassas till kundens individuella krav och hissens driftförhållanden.

Vi bestämmer individuellt med kunden de nödvändiga kraven avseende tekniska specifikationer.

Kontakta Green Metall för ytterligare information.



GREEN

M E T A L L

Green Metall AB

Sågvägen 38F

184 40 Åkersberga

Tel: 08-540 237 00

Mail: info@greenmetall.se

Web: www.greenmetall.se